

i1Profiler specifieke mogelijkheden:

Monitor

- Gebruik specifieke productie-workflows voor video
- Maak profielen aan van iedere omgevingslicht conditie voor het optimaal beoordelen van kleurkritisch werk
- Ongelimeerde gamma, witpunt, en helderheidsinstellingen (ook voor het meten van andere schermen of lichtbronnen en gebruiken als target)
- Workgroup match voor het aanmaken van een referentieprofiel om alle schermen op elkaar af te stemmen
- Gray balance optimalisatie voor neutrale en goed gedefinieerd grijs, voor alle lichtbronnen
- Chromatische aanpassingsformule voor een betere visuele match tussen verschillende monitoren (of van de verschillende instellingen van de monitoren) met verschillende witpunten
- X-Rite's Automatic Display Calibration (ADC) voor het automatisch kunnen beheren van beeldscherm instellingen

Digitale Projector

- Maak een nauwkeurig schermprofiel in slechts een paar minuten tijd – net zo eenvoudig als een monitorprofiel
- Betreft de omgevingscondities in het profiel – geprojecteerde kleuren, schermkleur en omgevingsverlichting

Kwaliteits bewaking (QA)

- Beeldscherm kwaliteitsweergave om te zien of het scherm geschikt is voor 'soft proofing'
- Printer kwaliteitsweergave om te zien of de printerkwaliteit voldoet aan de ISO 12647-7. Met behulp van een Media wedge (IDEAlliance Digital Control Strip, Fogra Media Wedge, Japan Color Control Strip).

Wat zit er in de doos:

- i1Pro 2 – fotospectraalmeter
- Calibratie tegel
- Meetkop voor omgevingslichtmeting
- Monitor houder
- Positionerings hulpstuk
- Geleidingsliniaal
- Geleidingsbord
- USB kabel
- i1Profiler v1.x software voor beeldschermen
- PANTONE Color Manager software en zachte opbergkoffer

Afmetingen:

- i1Pro meter: Lengte 155 mm, Breedte 66 mm, Hoogte 67 mm (6.1" x 2.6" x 2.6")
- i1 Liniaal: lengte 337 mm, Breedte 102 mm (13.3" x 4.0")
- i1 Geleidingsbord: 355 mm x 265 mm (14.0" x 10.4") gevouwen of 355 mm x 400 mm (14.0" x 15.7") ongevouwen

Systeem Eisen:

Macintosh:

- MacOS X 10.5.8, 10.6.x en 10.7.x (met de laatste updates geïnstalleerd)
- 1GB RAM
- Intel® Processor
- 2GB beschikbare schijfruimte (afhankelijk van de geïnstalleerde componenten)
- Powered USB Port
- Monitor resolutie van 1024x768 pixels of hoger
- Dual display support vereist ofwel 2 video kaarten of een dual head video kaart met support van 2 video LUTs
- DVD drive of high-speed internet verbinding vereist voor software installatie, download en automatische software update

Windows:

- Microsoft® Windows® XP® 32 bit (met de laatste Service Packs en updates geïnstalleerd) Microsoft®
- Windows Vista® 32 of 64 bit (met de laatste Service Packs en updates geïnstalleerd)
- Microsoft® Windows 7® 32 of 64 bit (met de laatste Service Packs en updates geïnstalleerd)
- 1GB RAM
- Intel® Pentium® IV of AMD® Athlon® XP of betere CPU
- 2GB beschikbare schijfruimte (afhankelijk van de geïnstalleerde componenten)
- Powered USB Port
- Monitor resolutie van 1024x768 pixels of hoger
- Dual display support vereist ofwel 2 video kaarten of een dual head video kaart met support van 2 video LUTs
- Network adaptor geïnstalleerd en driver geladen
- DVD drive of high-speed internet verbinding vereist voor software installatie, download en automatische software update